


HI101产品规格书

订货型号: HI201-26S8W4M3C0S

内部简称: HinLink, IP Camera, 枪机类, 01号外壳, RV1126, 8百万像素, 4MM焦距, 3号尾线, 双光

*应用场景: 监控安防, 结构化视频支持: 目标设备

项目	子项	描述
基本参数	产品型号	HI101
	芯片	RV1126
	算力	2 TOPS
	内存	DDR4 2GB
	Flash	EMMC 16GB
	电源类型	DC12V, 外径5.5mm, 内径2.1mm
	电源功耗	最大功耗:6W, 典型功耗:4W
	工作温度	-10摄氏度~50摄氏度;
	工作湿度	5%-95%(无冷凝)
	防护等级	IP67
防雷浪涌	4KV	
防爆	NA	
图像参数	Sensor感光面尺寸	1MX415 800万 1/2.8" 月光低照度CMOS传感器
	镜头焦距	参考T3801;
	镜头视角	参考T3801;
	最大光圈	参考T3801;
	补光距离	无补光灯
	日夜模式	无补光灯
	宽动态	不具备
	白平衡	手动/自动
通信接口	信噪比	>45dB
	SD卡接口支持	提供MicroSD卡插槽, 支持MicroSDHC/MicroSDXC, 支持最大容量128GB
	RS485接口	不支持
	RS232接口	不支持
	报警输入/输出	不支持
	继电器接口	不支持
	4G	不支持
	WIFI	可选bgn2.4G
视频码流	以太网	1个RJ45, 10/100/1000M自适应以太网接口
	视频帧率	客户开发
	主码流分辨率	客户开发
	子码流分辨率	客户开发
	视频编码格式	客户开发
视频码率	客户开发	



音频参数	音频编码格式	客户开发
	音频采样率	客户开发
	音频码率	客户开发
	音频输入接口	不支持
	音频输出接口	不支持
协议支持	网络协议	客户开发
	接入标准	客户开发
ISP参数	日夜模式	支持
	饱和度控制	支持
	白平衡控制	支持
	增益控制	支持
	镜像模式	支持
	数字降噪	支持